



UYGULAMA

Cihazların iç bağlantılarında kullanılırlar; etiketlerde şu ibare yer alabilir: max 600 V – sadece elektronik kullanım içindir. UL dosya no E231058.

APPLICATION

Internal wiring of appliances. Tags may indicate the following: 600 V peak - for electronic use only. UL file number E231058.

KABLO YAPISI / STRUCTURE

1	İletken Conductor	Elektrolitik bükülü bakır (tavlanmış kızıl ASTM B3, kalaylı ASTM B33) Electrolytic stranded copper (bare ASTM B3; tinned ASTM B33)
2	İzolasyon Insulation	PVC

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

1	İletken Conductor	UL 758 Table 5.2
2	Max. çalışma voltajı Operating voltage max.	300 V ac.
3	Test voltajı Test voltage	2000 V ac.
4	Kısa devre voltajı Short circuit voltage	5000 V
5	Çalışma sıcaklığı Operating temperature	+80 °C
6	Max. depolama sıcaklığı Storage temperature max.	+40 °C
7	Referans standartlar Reference standards	UL 758 style 1007 UL 1581
8	Yangın davranışı Fire behaviour	VW-1 and FT1
9	Kablo yapısı Cable assembly	32-16 AWG

Kesit alanı Cross section	Ortalama kablo dış çapı Average cable outer diameter (Ø mm)	Bakır ağırlığı Copper weight (kg / km)	Kablo ağırlığı Cable weight (kg / km)
AWG 32	1.20	0.45	2.00
AWG 31	1.20	0.50	2.10
AWG 30	1.20	0.60	2.20
AWG 29	1.25	0.75	2.50
AWG 28	1.30	0.75	2.55
AWG 27	1.35	1.10	3.05
AWG 26	1.40	1.35	3.45
AWG 25	1.45	1.65	3.80
AWG 24	1.55	2.20	4.60
AWG 23	1.60	2.75	5.30
AWG 22	1.70	3.10	6.00
AWG 21	1.80	3.80	6.85
AWG 20	1.90	4.80	8.10
AWG 19	2.00	6.15	9.65
AWG 18	2.15	7.60	11.60
AWG 17	2.25	9.60	13.95
AWG 16	2.45	12.40	17.45