



UYGULAMA

Tamamen kapalı cihazların iç bağlantılarında kullanılırlar.
UL dosya no E231058.

APPLICATION

Internal wiring of appliances where totally enclosed.
UL file number E231058.

KABLO YAPISI / STRUCTURE

1	İletken Conductor	Elektrolitik kalay kaplı mono/katı bakır (kalaylı ASTM B33, ASTM B3) Electrolytic tin coated solid copper (tinned ASTM B33, ASTM B3)
2	İzolasyon Insulation	SR-silikon SR-silicone

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

1	İletken Conductor	UL 758 Table 5.2
2	Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-60 °C...+200 °C
3	Max. çalışma voltajı Operating voltage max.	600 V AC
4	Test voltajı Test voltage	3000 V
5	Max. depolama sıcaklığı Storage temperature max.	+40 °C
6	Referans standartlar Reference standards	UL 758 style 3512 UL 1581
7	Yangın davranışı Fire behaviour	VV-1 and FT1

Kesit alanı Cross section (mm ²)	Ortalama kablo dış çapı Average cable outer diameter (Ø mm)	Bakır ağırlığı Copper weight (kg / km)	Kablo ağırlığı Cable weight (kg / km)
0,5 (3512)	2.50	5.90	11.35
0,75 (3512)	2.70	8.25	14.30
1,00 (3512)	2.85	9.45	16.15
1,50 (3512)	3.05	14.15	21.55
2,50 (3512)	3.50	23.55	32.35
4,00 (3512)	3.95	37.65	48.10
6,00 (3512)	5.25	56.45	76.20
10,00 (3512)	7.45	94.05	136.80
16,00 (3512)	8.45	153.90	199.15
25,00 (3512)	9.70	239.40	292.50
35,00 (3512)	10.90	333.45	395.65
50,00 (3512)	13.45	487.35	585.20
70,00 (3512)	15.15	675.45	790.45
95,00 (3512)	16.95	931.90	1059.90