

Etanj Duyulu Sac Bant LED Tüp Serisi


Metal Batten-LED Tube Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Metal body with electrostatic poeder coating	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Işık Kaynağı Light Source	LED Tüp LED Tube	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65/20
		Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
		Duy Base	G13 etanj duy G13 waterproof lamp holder		


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180,0 — 0,0 1x18W LED TUBE : 100,00 %
270 0 — 90,0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

60-120-150cm LED Tüp uygulamaları ile kullanılabilir.

Suitable for 60-120-150cm LED Tubes.

Pelsan LED Tüpler ile yüksek verimlilik sağlar, ekonomik çözüm sunar.
Pelsan LED Tubes provides high efficiency and affordable solution.

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
103220	1x9	740*	4000-6500	83	630x97x53	6	0,0030	6,5
103229	1x18	1680*	4000-6500	93	1240x97x53	6	0,0059	9
103281	1x24	2230*	4000-6500	93	1540x97x53	6	0,0072	12