



## CAMPER TELİ / JUMPER WIRE

B.P.V.C.T.



### KULLANIM ALANI

Dış tesisat telefon hatlarında, iletişim hatlarında, ses düzeninde, diafon tesisatlarında, reperitör ve saha depolarında kullanılır.

### YAPI

- |                |  |
|----------------|--|
| 1-İç İletken   | • Elektrolitik mono kalaylı veya tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 1)   |
| 2-İzolasyon    | • PVC (EN 50290-2-21; T152) izolasyonlu damar renkleri Tablo 1'e uygun olacaktır.  |
| 3-Öz Oluşturma | • Uygun renklerde izole edilmiş iletkenler yan yana getirilip sola doğru 60±6 mm adımlarla çift oluşturacak şekilde bükülür. |

### GENEL ÖZELLİKLER


- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | > 7,5 kg/km                         |
| Standart Ambalaj        | > 500 mt Plastik makara veya kangal |

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-30 °C .... +70 °C
Test Gerilimi	1500 V AC / 2100 (RMS) DC

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 20 °C

İletken DC Direnci (Ω/km)	65
Dielektrik Dayanım	1000 V DC
İzolasyon Direnci (500 V, 1 dak.)	>200 M.Ω.km



Boyutlar	d (mm)	D (mm)
Nominal	0,60	1,10
Tolerans	±0,01	±0,05

Tablo-1 Perli İzole Tanıtma Renkleri

	A – Teli	B – Teli	Ürün Kodu
1	Beyaz	Mavi	3710060010NT
2	Siyah	Sarı	3710060020NT
3	Beyaz	Turuncu	3710060030NT
4	Siyah	Yeşil	3710060040NT
5	Beyaz	Kahve	3710060050NT

Tablo-2

		Min.	Nom.	Max.
İletken Çapı	mm	0,59	0,60	0,61
Uzama		15		
Kopma mukavemeti	kg/mm <sup>2</sup>			27,1