

LI2Y(St)CY-TP RS232/422

VERİ İLETİŞİM

Kullanım Alanları

Elektronik kontrol sistemlerinde veri ve bilgi iletişimde kullanılırlar.

Application

They are used in data and information communication in electronic control systems.



Kablo Yapısı / Construction

İletken / Conductor	Kalay kaplı elektrolitik tavlı bükülü bakır / Stranded tinned electrolytic annealed copper wire
Yalıtkan / Insulation	PE EN 50290-2-23
Renk Kodlaması / Colour Code	Siyah/kırmızı – siyah/beyaz – siyah/yeşil –siyah/mavi Black/red – black/White – black/green – black/blue
Büküm Şekli / Lay up	Renk kodlamasına uygun ikilenmiş damarlar katlar halinde / Two cores twisted in pair and pairs stranded together
Ayırıcı Bant / Separator	Polyester Bant / Polyester tape
Folyo Ekran / Foil Screen	Alüminyum polyester bant 100% kapama, Kalay kaplı elektrolitik tavlı toprak teli / Aluminium foil 100% coverage, Tinned copper drain wire
Ekran / Screen	Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü / Tinned copper wire braiding
Dış Kılıf / Outer sheath	PVC EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)
Kablo Rengi / Outer Sheath Colour	RAL 7001 Gri / RAL 7001 Grey
Çevrim direnci	Kesit/Cross Section(mm ²) - Ω/km (max.)
	0,22mm ² 186
	0,34mm ² 115
0,50mm ² 78	
Efektif Kapasite / Mutual Capacitance	52 pF/m
Empedans / Impedance	100±15 Ω
İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>2000MΩ.km
Çalışma Gerilimi Operating Voltage	250 V
Test Gerilimi / Test Voltage	1200 V
Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range	-30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)
Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius	10 x kablo çapı / cable diameter
Aleve Dayanım / Flame Tests	IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1