




### KULLANIM ALANI

Bina dışı havai hat şebekelerinde, dijital ve analog görüntü sinyallerinin iletilişiminde CATV, CCTV, MATV, ve CTV dağıtım, düşük zayıflama istenen SATV ve güvenlik sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

### YAPI



- 1-İç İletken • 1,63 mmØ Elektrolitik tavlı bakır
- 2-Yalıtkan • Ort. 7,11 mmØ fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin)
- 3-I.Ekran • %100 Örtmeli AL-PES bant
- 4-II.Ekran • Kalaylı bakır tellerden örgü ekran, ort. %55 örtmeli
- 5-Askı teli • 7x0,9 mmØ Bükülü galvanizli çelik tel
- 6-Dış Kılıf • 10,3x16,2 mm PE (EN 50290-2), PE – RAL 9005 Siyah

\*PFPE : Gaz enjeksiyonlu (Fiziksel) köpüklü polietilen

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ..... +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 2,0 kV
Test Gerilimi	5,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	75±3 Ω
Yayıma Hızı (%)	82
Kapasitans	53±3 pF/m
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Ürün Kodu
RG 11/U-4 F-AP	10,3*16,2	106	1751104411SH

