


**RG 223/U**

Ref. Std. MIL C 17, TS EN 50117,

TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3

**KULLANIM ALANI**

CB telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu, data iletişim şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

YAPI

- 1-İç İletken
- 2-Yalıtkan
- 3-I.Ekran
- 4-II. Ekran
- 5-Dış Kılıf

- 0,91 mmØ Gümüş kaplı bakır tel
- Ort. 2,95 mmØ Solid polietilen
- Gümüş kaplı bakır örgü, ort. %95
- Gümüş kaplı bakır örgü, ort. %93
- 5,40 mmØ PVC (EN 50290-2-22), RAL 9005 Siyah veya RAL 9003 Beyaz

GENEL ÖZELLİKLER Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 2500 V
Test Gerilimi	5000 V
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	50±2 Ω
Yayıma Hızı (%)	66
Kapasitans	101 pF/m
İzolasyon Direnci	>10.000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
RG 223/U	5,4	55	500 – 1000	1500223000SH
RG 223/U	5,4	55	500 – 1000	1500223000BZ

