




KULLANIM ALANI

CB telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu, data iletişim şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

YAPI



- | | |
|--------------|---|
| 1-İç İletken | • 0,81 mmØ Elk. tavlı som bakır tel |
| 2-Yalıtkan | • Ort. 2,95 mmØ Solid polietilen |
| 3-Ekran | • Kalay kaplı bakır örgü, ort. %95 |
| 4-Dış Kılıf | • 4,9 mmØ PVC (EN 50290-2-22), RAL 9005 Siyah |

GENEL ÖZELLİKLER

Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 2,5 kV
Test Gerilimi	5,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	15xD (D:Kablo çapı)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	50±2 Ω
Yayıma Hızı (%)	66
Kapasitans	93,5 pF/m
İzolasyon Direnci	>10.000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
RG 58/U	4,9	37	100 - 500 - 1000	1500058000SH

