




RG 59 B/U-2

Cu/PE/Cu/PVC

Ref. Std. MIL C 17, TS EN 50117,


TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3



KULLANIM ALANI

CB telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu, data iletişim şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

YAPI



- | | |
|--------------|--|
| 1-İç İletken | • 0,60 mmØ Elk. Tavlı bakır tel |
| 2-Yalıtkan | • 3,70 mmØ Solid polietilen |
| 3-Ekran | • Elk. bakır örgü, ort. %90 örtme |
| 4-Dış Kılıf | • 6,20 mmØ PVC (EN 50290-2-22), RAL 9005 Siyah veya RAL 9003 Beyaz |

GENEL ÖZELLİKLER

 Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 1,7 kV
Test Gerilimi	5,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	5xD (D:Kablo çapı)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	75±3 Ω
Yayıma Hızı (%)	66
Kapasitans	67 pF/m
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
RG 59 B/U-2	6,2	53	500 – 1000	1750059010SH
RG 59 B/U-2	6,2	53	500 – 1000	1750059010BZ

