




RG 62 A/U-2

Ref. Std. MIL C 17, TS EN 50117,


TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3



KULLANIM ALANI

IBM bilgi iletişim sistemlerinde dahili bağlantı kablosu olarak kullanılır.

YAPI



- | | |
|----------------|--|
| 1-İç İletken | • 0,64 mmØ Tavlı bakır tel |
| 2-Hava boşluğu | • Helisel sarılmış yuvarlak PE malzeme |
| 3-Yalıtkan | • 3,70 mmØ Solid Polietilen |
| 4-Ekran | • Tavlı bakır örgü, ort. %95 |
| 5-Dış Kılıf | • 6,15 mmØ PVC (EN 50290-2-22), RAL 9005 Siyah |

GENEL ÖZELLİKLER

 Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-30 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 3,5 kV
Test Gerilimi	5,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	15xD (D:Kablo çapı)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

İletken DC Direnci	Max. 55 Ω/km
Empedans	93±5 Ω
Yayıma Hızı	0,84
Kapasitans	44,3 pF/m
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
RG 62 A/U-2	6,15	54	500 – 1000	1930062010SH

