



RG 6/U-4 HFF TRI SAT CCS

CCS/PFPE/AL-PES/AL/AL-PES/HFFR


TS EN 50117, TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3



KULLANIM ALANI

Bina içi dijital ve analog görüntü sinyallerinin iletiliminde CATV, CCTV, MATV, ve CTV dağıtım, düşük zayıflama istenen SATV ve güvenlik sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

YAPI



- 1-İç İletken
 - 1,02 mmØ Bakır kaplı çelik tel
- 2-Yalıtkan
 - Ort. 4,57 mmØ fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin)
- 3-I.Ekran
 - %100 Örtmeli AL-PES bant
- 4-II. Ekran
 - Alüminyum tel örgü, ort. %55 örtmeli
- 5-III. Ekran
 - %100 örtmeli AL-PES bant
- 6-Dış Kılıf
 - 6,9 mmØ HFFR (EN 50290-2), RAL 9003 Beyaz veya RAL 2003 Turuncu

GENEL ÖZELLİKLER

- Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
 - ***Alev Geciktirme (Demet Kablo için) > IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
 - Halojen Asit Gaz Testi > IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1
 - Asidik (Korozif) gaz testi > IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2
 - Duman Yoğunluğu > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2
- *PFPE : Gaz enjeksiyonlu (Fiziksel) köpüklü polietilen
*** Bu özellik istek üzerine sağlanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 1,3 kV
Test Gerilimi	3 kV
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 20 °C

Empedans	75±3 Ω
Yayımlama Hızı (%)	82
Kapasitans	53±3 pF/m
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
RG 6/U-4 HFF TRI SAT CCS	6,90	40	100 - 500 - 1000	1750604302BZ
RG 6/U-4 HFF TRI SATCCS	6,90	40	100 - 500 - 1000	1750604302PR

