

**RG 6/U-6 F - AP****Cu/PFPE/Cu-PES/Cu/PE+St**


TS EN 50117, TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3



KLAS KABLO RG 6/U-6 F - AP

KULLANIM ALANI

Bina dışı havai hat şebekelerinde, dijital ve analog görüntü sinyallerinin iletiliminde CATV, CCTV, MATV, ve CTV dağıtım, düşük zayıflama istenen SATV ve güvenlik sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

YAPI

- 1-İç İletken
 - 2-Yalıtkan
 - 3-I.Ekran
 - 4-II. Ekran
 - 5-Askı teli
 - 6-Dış Kılıf
- 1,02 mmØ Elektrolitik tavlı bakır
 - Ort. 4,57 mmØ fiziksel köpüklü polietilen
 - %100 Örtmeli Cu-PES bant
 - Tavlı bakır tel örgü, ort. %55 örtmeli
 - 1x1,2 mmØ Galvanizli çelik tel
 - 6,9x10,5 mm PE (EN 50290-2), RAL 9005 Siyah

*PFPE : Gaz enjeksiyonlu (Fiziksel) köpüklü polietilen

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 1300 V
Test Gerilimi	3000 V
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	75±3 Ω
Yayıma Hızı (%)	82
Kapasitans	53±3 pF/m
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
RG 6/U-6 F-AP	6,90*10,5	56	100 - 500 – 1000	1750606711SH

