



KULLANIM ALANI

Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında santral ve abone dağıtım kablosu olarak sinyal iletişimde kullanılır. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

YAPI

- 1-İç İletken • Elektrolitik mono tavlı bakır (VBAPV) veya kalaylı bakır (VBAPV-K) (TS EN 60228, Sınıf 1)
- 2-İzolasyon • Yarı sert PVC (TS EN 50290-2-21, TI51, BS 6746 Tip1) Damar renkleri TS2814 'e uygun olacaktır.(Tablo 2)
- 3-Öz Oluşturma • İkili bükülmüş damarlar, 20 çifte kadar katlar şeklinde, 30-100 çift arası 10 çiftli gruplar şeklinde, 100 çiftten sonra 50 çiftli paketler ile bükülür ve PES bantla sabitlenir. Grup ve paketler renkli ipler (Tablo 3) ile tanımlanır.
- 4-Ekran • AL-PES bant ile birlikte (0,50 mmØ) mono kalaylı bakır toprak teli ile birlikte ekranlanır. Ekran devamı için AL yüzeyi toprak teli ile temas etmemelidir.
- 5-Dış Kılıf • PVC (TS EN 50290-2-22 TM51, BS 6746 Tip3), RAL 7032, Gri

GENEL ÖZELLİKLER

Alev Geciktirme (Tek Kablo İçin) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-30 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	250 V
Test Gerilimi (DC)	1500 V
Min. Bükme Yarıçapı	7,5xD

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

İletken DC Direnci (Ω/km)	97,8
Efektif Kapasite	120 nF/km
Kapasite Dengesizliği	400 pF/500 m
İzolasyon Direnci	≥500 M.Ω.km

Tablo-1

Çift sayısı nx2xØ	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Ürün Kodu
1x2x0,5	4,0	20	3210050010GR
2x2x0,5	4,5	27	3210050020GR
4x2x0,5	6,0	47	3210050040GR
6x2x0,5	6,5	58	3210050060GR
10x2x0,5	8,0	93	3210050100GR
15x2x0,5	9,0	124	3210050150GR
20x2x0,5	10,0	159	3210050200GR
30x2x0,5	12,0	225	3210050300GR
50x2x0,5	15,0	356	3210050500GR
100x2x0,5	20,0	652	3210051000GR
150x2x0,5	24,0	927	3210051500GR
200x2x0,5	28,0	1310	3210052000GR

*Yukarıdaki ürün kodları VBAPV kablolar içindir, VBAPV-K kabloların kodları 3215... ile başlar.

Tablo-2 Perli İzole Tanıtma Renkleri

	A – Teli	B – Teli	A – Teli	B – Teli
1	Beyaz	Mavi	11	Siyah
2	Beyaz	Port.	12	Siyah
3	Beyaz	Yeşil	13	Siyah
4	Beyaz	Kahve	14	Siyah
5	Beyaz	Gri	15	Siyah
6	Kırmızı	Mavi	16	Sarı
7	Kırmızı	Port.	17	Sarı
8	Kırmızı	Yeşil	18	Sarı
9	Kırmızı	Kahve	19	Sarı
10	Kırmızı	Gri	20	Sarı

Tablo-3 Tanıtma Şeridi Renkleri

Bağ Şeridi Rengi			
1	Mavi	6	Beyaz
2	Port.	7	Kırmızı
3	Yeşil	8	Siyah
4	Kahve	9	Sarı
5	Gri	10	Mor/Violet